

D SERIE



IP20-kapslingar för gruppcentraler

Utanpåliggande och infällda kapslingar i D-serien har utvecklats för snygg kapsling av ledningar, skyddsproppar och deras anslutningar i bostäder.

Av alla kapslingarna i D-serien finns det en utanpåliggande och infälld modell. Kapslingarnas konstruktion har utslagbara hål för ledningar och kablage, samt DIN-skenor för montering av komponenter. På IT-RK-modeller får man RJ-anslutningspaneler som extrautrustning.

På IT-RK-kapslingar i D-serien finns det utrymmen för både gruppcentraler och datakommunikationsledningar samt utrustning. De mångsidiga utrustningsalternativen för datautrymmen lämpar sig väl för t.ex. enkel koppling och förgrening av ADSL-modem samt tv- och radioanslutningar.



Dörren är lätt vändbar.

MÅTT

	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D	200	40 MOD	60 MOD	80 MOD	100 MOD
BREDD	478	478	478	478	478	478	478	792	478	478	478	478
HÖJD	302	409	679	805	931	1057	1183	239	993	1119	1245	1371

ELEKTRISKA EGENSKAPER

Märkspänning U_n	Isolerings- spänning U_i	Märkström I_n	Märkkortids- ström I_{cw}	Toppvärde för märkström I_{pk}	Märkfrekvens f	Ljusbågs- hårdighet
-	-	-	-	-	50-60Hz	-

MEKANISKA EGENSKAPER

Kapslingsklass	Slaghållfasthet (ut-/insida)	Avdelningsformat	Plättjocklek på dörrar
IP20	IK07	-	0,75 mm

MATERIAL

Stomme	Stödisolatorer	Beröringsskydd
Varmförzinkat stålplåt	-	-

YTBEHANDLING

Pulverlackering RAL 9010

STANDARDS

EN 60529

EN 62262	IEC/EN 62208
----------	--------------

WWW.FINELCOMP.FI

Yrittäjänkatu 6, P.O.BOX 68, 83501 Outokumpu, Finland
Tel. +358 13 562 411 / Fax. +358 13 555 382
sales@finelcomp.fi

