

L SERIE



Suoja- ja kaapelijakokaapit

Vaativiin ulko-olosuhteisiin kehitetyt suoja- ja kaapelijakokaapit valmistetaan ALMg3-erialumiinista ja jalkaosa kuumasinkitystä teräslevystä.

C-sarja on kehitetty koje- ja pienjännitekeskusten tehokkaaseen suojaamiseen. Vankka kaappirakenne koostuu kahdesta pääosasta: suojakaapista ja jalustasta, joiden kokoaminen ja asentaminen onnistuu helposti ruuveilla, muttereilla ja niiteillä.

Useassa eri koossa saatavan suojakaapin kiinnitysmekanismi on suunniteltu niin, että F-sarjan kotelokeskus on helppo asentaa sen sisälle. Kaappirakenteessa on koosta riippuen yksi tai kaksi saranoitua, kolmipistelukollista, tuulihaallista ovea. Tuulihaalla ovi voidaan lukita auki esimerkiksi työskentelyn ajaksi.



Vankkarakenteinen tuulihaaka pitää oven auki kovassakin tuulessa.

MITAT

LEVEYS	400	600	850	1050	1350	1900
KORKEUS	1120	1405	1685	1965		
SYVYYS	360					
JALKA	300	700				

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Mitoitusjännite	Eristysjännite	Mitoitusvirta	Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Mitoitusvirran huippuarvo	Mitoitustaajuus	Valokaari-oikosulkukestoisuus
U_n	U_i	I_n	I_{cw}	I_{pk}	f	
-	-	-	-	-	50–60Hz	-

MEKAANISET OMINAISUUDET

Kotelointiluokka	Iskulujuus (ulk./sis.)	Osastointimuoto	Ovien ainevahvuus
IP21 ja IP34D	IK10	-	2,5 mm

MATERIAALIT

Runko	Tuki-eristimet	Kosketus-suojat
ALMg3	-	-

PINTAKÄSITTELY

Tilauksesta

STANDARDIT

EN 60529	EN 62262	IEC/EN 61439-5	IEC/EN 62208
----------	----------	----------------	--------------

WWW.FINELCOMP.FI

Yrittäjänkatu 6, P.O.BOX 68, 83501 Outokumpu, Finland
Tel. +358 13 562 411 / Fax. +358 13 555 382
sales@finelcomp.fi

