

D SERIE



Ryhmäkeskuskotelot

Uppo- ja pinta-asenteinen D-sarja on kehitetty huoneistojen johdotusten, suojaussulakkeiden ja niiden liittimien tyylikkääseen kotelointiin.

Kaikki D-sarjan kotelot on saatavana sekä seinän sisään upotettavana että pintaan asennettavana mallina. Koteloiden rakenteet on varustettu reikäaihioilla johtimille ja kaapeleille sekä DIN-kiskoilla komponenttien asentamista varten. IT-RK-malleihin saa lisävarusteena RJ-liitinpaneelit.

D-sarjan IT-RK-koteloissa on tilat sekä ryhmäkeskus- että tietoliikennejohdotuksille sekä -laitteille. Datatilan monipuoliset kalustusvaihtoehdot soveltuvat hyvin esimerkiksi tietoliikenne-modeemien sekä TV- ja radioliittimien helppoon kytkemiseen ja haaroittamiseen.



Oven käsisyys on helposti vaihdettavissa.

MITAT

	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D	200	40 MOD	60 MOD	80 MOD	100 MOD	120 MOD
LEVEYS	478	478	478	478	478	478	478	792	478	478	478	478	478
KORKEUS	302	409	679	805	931	1057	1183	239	993	1119	1245	1371	1497

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Mitoitusjännite	Eristysjännite	Mitoitusvirta	Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Mitoitusvirran huippuarvo	Mitoitustaajuus	Valokaari-oikosulkukestoisuus
U_n	U_i	I_n	I_{cw}	I_{pk}	f	
-	-	-	-	-	50-60Hz	-

MEKAANISET OMINAISUUDET

Kotelointiluokka	Iskulujuus (ulk./sis.)	Osastointimuoto	Ovien ainevahvuus
IP20	IK07	-	0,75 mm

MATERIAALIT

Runko	Tukieristimet	Kosketus-suojat
Kuumasinkitty teräslevy	-	-

PINTAKÄSITTELY

RAL 9010

STANDARDIT

EN 60529

EN 62262

IEC/EN 62208

WWW.FINELCOMP.FI

Yrittäjänkatu 6, P.O.BOX 68, 83501 Outokumpu, Finland
Tel. +358 13 562 411 / Fax. +358 13 555 382
sales@finelcomp.fi

