

C-SARJA

VANKKA SUOJAKOTELO VAATIVIIN ULKO-OLOSUHTEISIIN



KESTÄVÄ KOTELO SÄHKÖKESKUSTEN SUOJAAMISEEN ULKO-OLOSUHTEISSA



Vaativiin ulko-olosuhteisiin kehitetyt suoja- ja kaapelijakokaapit valmistetaan AlMg3-merialumiinista ja jalkaosa kuumasinkitystä teräslevystä.

C-sarja on kehitetty koje- ja pienjännitekeskusten tehokkaaseen suojaamiseen. Vankka kaappirakenne koostuu kahdesta pääosasta: suojakaapista ja jalustasta, joiden kokoaminen ja asentaminen onnistuu helposti ruuveilla, muttereilla ja niiteillä.

Useassa eri koossa saatavan suojakaapin kiinnitysmekanismi on suunniteltu niin, että F-sarjan kotelokeskus on helppo asentaa sen sisälle. Kaappirakenteessa on koosta riippuen yksi tai kaksi saranoitua, kolmipistelukollista, tuulihaallista ovea. Tuulihaalla ovi voidaan lukita auki esimerkiksi työskentelyn ajaksi.

MITAT

Leveys	400	600	850	1050	1350	1600	1900
Korkeus	1120	1405	1685	1965			
Syvyys	360						
Sokkeli	300	700					

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Mitoitusjännite U_n	Eristysjännite U_i	Mitoitusvirta I_n	Lyhytaikainen mitoituskestovirta I_{cw}	Mitoitusvirran huippuarvo I_{pk}	Mitoitustaajuus f	Valokaarioikosulkukestoisuus
-	-	-	-	-	50-60Hz	-

MEKAANISET OMINAISUUDET

Kotelointiluokka	Iskulujuus (ulk./sis)	Osastointimuoto	Ovien ainevahvuus
<- IP34D	IK10	-	2,5 mm

MATERIAALIT

Runko	Tuki-eristimet	Kosketus-suojat
AlMg3	-	-

PINTAKÄSITTELY

Tilauksesta

STANDARDIT

EN 60529

EN 62262

IEC/EN 61439-5

IEC/EN 62208

WWW.FINELCOMP.FI

Yrittäjänkatu 6, P.O.BOX 68, 83501 Outokumpu, Finland
Tel. +358 13 562 411 / Fax. +358 13 555 382
sales@finelcomp.fi