FINELCOMP®

C-SARJA

VANKKA SUOJAKOTELO VAATIVIIN ULKO-OLOSUHTEISIIN



ELECTRIFYING YOUR BUSINESS

KESTÄVÄ KOTELO SÄHKÖKEKUSTEN SUOJAAMISEEN ULKO-OLOSUHTEISSA



Vaativiin ulko-olosuhteisiin kehitetyt suoja- ja kaapelijakokaapit valmistetaan AlMg3-merialumiinista ja jalkaosa kuumasinkitystä teräslevystä.

C-sarja on kehitetty koje- ja pienjännitekeskusten tehokkaaseen suojaamiseen. Vankka kaappirakenne koostuu kahdesta pääosasta: suojakaapista ja jalustasta, joiden kokoaminen ja asentaminen onnistuu helposti ruuveilla, muttereilla ja niiteillä.

Useassa eri koossa saatavan suojakaapin kiinnitysmekanismi on suunniteltu niin, että F-sarjan kotelokeskus on helppo asentaa sen sisälle. Kaappirakenteessa on koosta riippuen yksi tai kaksi saranoitua, kolmipistelukollista, tuulihaallista ovea. Tuulihaalla ovi voidaan lukita auki esimerkiksi työskentelyn ajaksi.

MITAT

Leveys	430	600	880	1050	1350	1630	1930	2230	2630
Korkeus	1120	1400	1680	1960					
Syvyys	410								
Sokkeli	300	700							

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Mitoitus-jännite U_n	Eristys-jännite U_i	Mitoitus-virta I_n	Lyhytaikainen mitoituskestovirta I_{cw}	Mitoitusvirran huippuarvo I_{pk}	Mitoitus-taajuus f	Valokaari-oikosulku-kes-toisuus
-	-	-	-	-	50 – 60Hz	-

MEKAANISET OMINAISUUDET

Kotelointi-luokka	Iskulujuus (ulk./sis)	Osastointi-muoto	Materiaali-vahvuus
≤ IP34D	IK10	-	2,5 mm

MATERIAALIT

Runko	Tuki-eristimet	Kosketus-suojat
AlMg3	-	-

PINTAKÄSITTELY

Tilauksesta

STANDARDIT

EN 60529	EN 62262	IEC/EN 61439-5	IEC/EN 62208

WWW.FINELCOMP.FI
Yrittäjänkatu 6, P.O.BOX 68, 83501 Outokumpu, Finland
Tel. +358 13 562 411 / Fax. +358 13 555 382
sales@finelcomp.fi